

⚡ Calor eléctrico 3600 W

1 modelo 

Elztrip EZ 300

Panel radiante triple para almacenes, talleres, etc.

Aplicación

Los paneles radiantes EZ300 se pueden utilizar como sistema de calefacción único o como calefacción de apoyo en recintos industriales tales como almacenes, talleres, etc.

Confort

Los paneles radiantes generan un ambiente muy agradable en el espacio útil del recinto y permiten calefactar tanto zonas como puntos localizados.

Al no llevar piezas móviles son muy silenciosos y no desplazan el aire. Como resultado, permiten crear un ambiente interior muy higiénico, sin polvo, bacterias ni olores.

Funcionamiento y rentabilidad

La instalación de los paneles radiantes es fácil y flexible, y además estos elementos apenas requieren mantenimiento. Proporcionan calor instantáneo sin precalentamiento y reducen los costes hasta un 25% en comparación con los convectores, sobre todo en edificios de techos altos que no se utilizan con regularidad.


Diseño

Los paneles radiantes tienen un diseño discreto y sólido que armoniza perfectamente con los accesorios eléctricos.

Especificaciones del producto

- La estructura de la superficie nos otorga una óptima eficiencia.
- Montaje sencillo en techo con las fijaciones incluidas.
- IP44.
- Carcasa de paneles de acero revestidos de aluzinc gris muy resistente a la corrosión. Color: RAL 9016. Panel calefactor de aluminio anodizado natural.
- Estos paneles están homologados para conexión en serie.

Altura de instalación



Diseño y especificaciones sujetos a modificaciones sin previo aviso.



Dirigen el calor hacia la zona que más lo necesita.



Los paneles radiantes dirigen el calor hacia las personas, el suelo y el mobiliario, proporcionando un alto grado de confort incluso en estancias muy grandes.



El EZ300 proporciona calor instantáneo sin precalentamiento, por lo que resulta ideal para edificios que no se utilizan con regularidad.



Los paneles radiantes son especialmente rentables en los edificios de techos altos, pues evitan las pérdidas de calor entre el panel y el suelo.